



**Печи банные Производитель: «Мастер Бани» (г. Магнитогорск)**

Мастер Бани «Магнитка 20»	8- 20	540*600*700	84	450	115	60-80	дрова	13950
Мастер Бани «Магнитка Престиж»	12- 25	540*680*1100	88	350	130	120-150	дрова	16900
Мастер Бани сетка Т/О	до 18	590*650*670	50	450	115	100-140	дрова	12700
Мастер Бани сетка Т/О	до 28	820*700*770	82	500	115	160-190	дрова	13600
Мастер Бани классика универсал	до 30	700*450*700	80	500	115	50-70	дрова	13540
Мастер Бани капля Т/О	до 20	750*600*740	76	400	115	100-120	дрова	13965
Мастер Бани капля Т/О	до 30	810*580*700	80	500	115	120-160	дрова	15390
Мастер Бани 100 отопительно-варочная	до 100	650*370*550	57	400	115	-	дрова	8400
Мастер Бани 200 отопительно-варочная	до 200	640*410*540	49	500	115	-	дрова	10200

**Комплекующие для дымохода**

Наименование, диаметр (Ø)	Толщина металла мм	Материал	Цена, руб./шт.
Адаптер Ø115	1,0	нерж.	220
Заслонка поворотная Ø115	0,5	нерж.	510
Шибер-здвижка Ø115	1,0	нерж.	1180
Заглушка для тройника Ø200	0,5	нерж/нерж	320
Заглушка для тройника Ø200	0,5	нерж/оцинк	320
Заглушка для тройника Ø115 (с отвод.)	0,5	нерж/нерж	370
Заглушка для тройника Ø200 (с отвод.)	0,5	нерж/нерж	520
Зонт Ø115	0,5	нерж.	350
Колено 45° Ø115	0,5	нерж.	350
Колено 90° Ø115	0,5	нерж.	480
Колено-сэндвич 45° Ø115/200	0,5	нерж./оцинк.	1100
Колено-сэндвич 90° Ø115/200	0,5	нерж./оцинк.	1550
Мастер-флеш Ø 178-330	-	гермо/силикон	1700
Мастер-флеш Ø 75-180	-	гермо/силикон	1590
Оголовок Ø115/200	0,5	нерж./оцинк.	650
Оголовок Ø115/200	0,5	нерж./нерж.	950
Переходник Ø115*135	1,0	нерж.	900
Плита Super Flamma 1.2*0.6	8,0		850
Плита Super Flamma декор 1.2*0.6	8,0		2300
Потолочно-проходной узел без/ с утепл Ø115	0,5	нерж./оцинк.	950/1450
Потолочно-проходной узел без/с утепл Ø200	0,5	нерж./оцинк.	950/1450
Притопочный лист 600*400	0,5	нерж./оцинк	520/290
Притопочный лист 600*500	0,5	оцинк	310
Старт (переходник) Ø115/200	0,5	нерж.	900
Старт (переходник) Ø115/200	0,5	нерж./оцинк.	700
Сэндвич длина 1м Ø115/200	0,5	нерж./нерж.	2200
Сэндвич длина 1м Ø115/200	0,5	нерж./оцинк.	1600
Сэндвич длина 0,5м Ø115/200	0,5	нерж./нерж.	1330
Сэндвич длина 0,5м Ø115/200	0,5	нерж./оцинк	970
Теплообменник 7 л.Ø115на трубе	0,8	нерж.	2960
Тройник 45° Ø115	0,5	нерж.	680
Тройник 90° Ø115	0,5	нержа.	600
Тройник-сэндвич 45° Ø115/200	0,5	нерж./оцинк	2000
Тройник-сэндвич 90° Ø115/200	0,5	нерж./оцинк.	1910
Труба длина 1м Ø115	0,5	нерж.	590
Труба длина 0,5м Ø115	0,5	нерж.	380
Труба длина 0,25м Ø115	0,5	нерж.	250
Хомут Ø 115	0,5	нерж.	200
Хомут Ø 200	0,5	нерж./оцинк.	250/220
Экран защитный 980*980мм	1,0	нерж.	1850
Экран защитный 1000*600мм	1,0	нерж. сталь	1250
Экран защитный 600*600мм	1,0	нерж. сталь	760
Экран защитный 600*500мм	1,0	нерж. сталь	760
Экран защитный 500*500мм	1,0	нерж. сталь	700

**Баки под воду**

Наименование	Толщина металла, мм	Материал	Цена, руб./шт.
Бак выносн. для т/о горизонт.60л.	0,5/0,8	нерж. сталь	4400/4800
Бак выносной для т/о вертикал.70л.	0,5/0,8	нерж. сталь	5000/5300
Бак навесной 40л.	0,5/0,8	нерж. сталь	3150/3900
Бак на трубе(самоварный) 43л.	0,5/0,8	нерж. сталь	3850/4300
Бак на трубе(самоварный) 50л.	0,5/0,8	нерж. сталь	4100/4950
Бак на трубе(самоварный) 60л.	0,5/0,8	нерж. сталь	4400/5200
Бак для Садовой печи 50л.	1,0	нерж. сталь	3800
Бак для Эконом(Малютки)	1,0	нерж. сталь	4200
Бак для Татарской, Универсальной, Финки 62л.	1,0	нерж. сталь	5280
Бак для печи на 3 помещ. 75л.	1,0	нерж. сталь	5600
Бак НА ТРУБЕ 75л.	1,0	нерж. сталь	7750
Бак для печи Вертик., мал.высок.75л	1,0	нерж. сталь	7800
Бак для печи Казанка 100л	1,0	нерж. сталь	9300

**Печное литьё г. Пермь**

Наименование	Размер	Материал	Цена руб./шт.
Дверка поддувальная ДП-1	150*160	чугун	490
Дверка поддувальная ДП-2	270*160	чугун	740
Дверка прочистная ДПр	150*112	чугун	460
Дверка топочная ДТ-3	270*230	чугун	860
Дверка топочная ДТ-4	270*300	чугун	1160
Здвижка ЗВ-1	150*200	чугун	620
Здвижка ЗВ-3	390*190	чугун	830
Здвижка ЗВ-6	260*410	чугун	1040
Колосник КПС с переборками	330*240	чугун	880
Плита П1-5 (1 конфорка, 5 кружков)	530*710	чугун	4950
Плита П2-3 (2 конфорки, 5 кружков)	410*710	чугун	2480
Плита П2-3 сборная с термошвом (2 конфорки, 5 кружков)	410*710	чугун	3400
Плита П2-5 (2 конфорки, 7 кружков)	455*760	чугун	4650
Плита под казан П1-5 (1 конфорка, 5 кружков)	530*705	чугун	5300
Плита ПЦ (цельная)	410*710	чугун	3300
Плита ПЦ (цельная)	410*710	сталь	2150
Решётка колосниковая РД-3	250*180	чугун	350
Решётка колосниковая РД-4	250*250	чугун	710
Решётка колосниковая РД-6	380*250	чугун	800
Решётка колосниковая РД-6 (усиленный)	380*250	чугун	880
Решётка колосниковая РД-7	250*500	чугун	1600
Решётка колосниковая РУ-2	300*200	чугун	690
Решётка колосниковая РУ-3	200*350	чугун	800
Решётка колосниковая РУ-4	190*435	чугун	730
Решётка колосниковая РУ-7	300*100	чугун	350

Печи производителя БАШПЕЧИ г. Уфа изготовлены из листового металла толщиной 4мм, 5мм и 8мм, трубы диаметрами 426 и 530мм толщиной 8мм. Печи можно укомплектовать баками из нержавеющей стали толщиной 1мм (дно бака 1,5мм), объёмом от 50л до 75л.

Печи Grill'D™ выполнены из специальной стали повышенной прочности марка 09Г2С (ГОСТ 19281-2014). Топка Grill'D™ наделена избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря конструкционным решениям и свойствам применяемой стали толщиной в наиболее ответственных местах до 5 мм, наружные стенки 3мм.

Все печи Grill'D™ комплектуются дверцей с жаростойким стеклом ROVAX, 4 мм.

На все печи Grill'D™ можно установить усиление камеры горения из нержавеющей стали 2мм.

На печи Leo и Optima можно установить теплообменник навесной из нержавеющей стали 2мм объёмом 1,7л.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.

При некоммерческом использовании срок эксплуатации печей не менее 10лет.

Банные печи компании «Мастер Бани» предназначены для обогрева парильного и смежного с ним помещения, получения влажного или сухого пара, нагрева воды в баках или теплообменниках в зависимости от модификации печи.

**Модификации печей:**

Б – базовая модель, корпус топки закрыт кожухом полностью, боковые панели выполнены съёмными.

Т/О – модификация под выносной бак. На боковой стенке (левой или правой) выполнен теплообменник, закрытый панелью кожуха. Патрубки для подсоединения трубопроводов, выведены наружу. Вторая боковая панель – съёмная.

**Характеристики печей:**

Корпус топки выполнен из низкоуглеродистой листовой стали.

Наружные поверхности печи окрашиваются жаростойкой органосиликатной эмалью, и имеют отделку из декорированной нержавеющей стали.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.

При некоммерческом использовании срок эксплуатации печей 7-10лет.